

## Consoles KVM/LCD

::KVM/LCD

Les consoles KVM/LCD sont conçues pour les baies serveurs dans lesquelles un accès direct ou à distance aux serveurs est nécessaire. Les consoles KVM/LCD n'occupent qu'1U de hauteur de baie.



Description (moniteur LCD télescopique):

- Moniteur 17" SAMSUNG LCD télescopique, 15" et 19" LCD disponibles sur commande, hauteur de baie 1U
- Entrée du moniteur LCD PS/2 ou USB (sélection câble)
- Clavier multi-langues avec touchpad (trackball en option)
- Clavier 104 touches avec pavé numérique ; configurations linguistiques du clavier: USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR et européen; autres configurations disponibles sur commande
- Glissières latérales fixes pour éviter tout déplacement du moniteur lors de la frappe
- Présentation du menu multi-langues à l'écran
- Accès unique à la console
- Alimentation standard 230 V; 12, 24 et 48 V DC en option, disponibles sur commande
- Panneaux d'installation simple pour une personne, permettant une installation rapide et facile
- Moniteur LCD télescopique disponible sans la console KVM sur commande

Description (console KVM):

- Console KVM haute densité Cat5, 16 ou 32 ports; hauteur: 1U de baie
- Console KVM USB 8 ou 16 ports; hauteur: 1U de baie
- Intégration efficace de la console KVM DB 15
- Accès à distance par Internet sécurisé avec le modèle K-SA-171-CIP3201P-E
- Plateforme d'exploitation multiple: serveurs Mix PC, SUN, IBM, HP, DELL
- Compatible avec: Windows Vista, 2003/XP/2000, Linux, Netware, Unix
- Sécurité: mot passe activable / désactivable
- Type de câbles différents selon le type de connexions serveurs via les solutions Cat5


Code	H en U	Dimensions en mm			Dimensions emballage compris en mm			Poids en Kg	
		L	P	H	L	P	H	Net	Brut
K-SA-171	1	442	650	44	589	856	168	20	29

Code	Numéro et type de port	Accès par IP	Extension
K-SA-171-S1601P-E	16x USB *	Non	Jusqu'à 128 serveurs en cascade de 8 niveaux
K-SA-171-S801P-E	8x USB	Non	Jusqu'à 128 serveurs en cascade de 8 niveaux
K-SA-171-C1601P-E	16x Cat5 **	Non	Jusqu'à 256 serveurs en cascade de 8 niveaux
K-SA-171-C3201P-E	32x Cat5 **	Non	Jusqu'à 256 serveurs en cascade de 8 niveaux
K-SA-171-CIP3201P-E	32x Cat5 **	Oui	Jusqu'à 256 serveurs en cascade de 8 niveaux

\* 8 câbles KVM inclus (câbles supplémentaires disponible séparément sur commande)

\*\* Connecteurs USB, PS/2 ou Cat5 nécessaires lors de l'utilisation de l'interrupteur (disponibles séparément sur commande)

K-SA-171-S1601P-E



K-SA-171-S801P-E




::KVM/LCD



K-SA-171-C1601P-E



K-SA-171-C3201P-E



K-SA-171-CIP3201P-E

